

35W 单路输出系列

- 高可靠性, 高性价比
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能: 过载/短路保护
- 5年保修
- S030 129×98×40 (mm)



输入电压范围.....	170~264VAC (210~370VDC)
输入频率.....	47~63Hz
输入启动冲击电流....	40A/230V (冷态时)
输入漏电流.....	<0.7mA/230VAC
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	105~150%
绝缘强度.....	I/P-O/P: 1.5KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间.....	满载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20°C~+50°C
安规标准.....	设计参照GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计参照GB9254, EN55022 classA EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冷却行式.....	自然冷却

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD35W-S-5	5V	7.0A	0.50%	80mV	73%
LD35W-S-12	12V	3.0A	0.50%	120mV	76%
LD35W-S-15	15V	2.4A	0.50%	120mV	79%
LD35W-S-24	24V	1.5A	0.50%	150mV	79%
LD35W-S-48	48V	0.7A	0.50%	150mV	80%

* 3~48VDC输出均可供选择。

